


# E30463



## Adapter wkręcany

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 podwójny pierścień uszczelniający

### Aplikacja

Aplikacja	zastosowania w hydraulice olejowej; Pozwala na orientację czujnika
Montaż	do montażu na rurze; (Adapter rurowy M14 x 1,5 wymagany)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	315

### Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC	Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013.
Instrukcje bezpieczeństwa	Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.

### Dane mechaniczne

Waga [g]	60
Materiał	stal (1.0718 / 12L13); stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal (1.0216); FKM; Powłoka Zn-Ni
Podłączenie czujnika	G 1/4 gwint zewnętrzny
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane M14 x 1,5 Gwint wewnętrzny uszczelka stożkowa:L8
Uszczelnienie	podwójny pierścień uszczelniający

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------