



Rysunek podobny / Figure similar

Dane zamówienia MLFB

MLFB-Ordering data

6FC5372-0AA30-0AB0

Nr zamówienia klienta / Client order no.:

Nr zamów. Siemens / Order no.:

Nr oferty / Offer no.:

Wskazówka / Remarks:

Nr poz. / Item no.:

Nr kompletacji / Consignment no.:

Projekt / Project:

Dane projektowe / Rated data

Napięcie wejściowe
Input voltage DC 24 V

Pobór mocy, maks.
Power consumption, max. 352 W

Moc tracona
Power loss 24 W

Pamięć robocza / Working memory

Pojemność pamięci
Memory capacity 2 Gbyte DRAM
2 Gbyte DRAM

1 Gbyte NVM
1 Gbyte NVM

Dane mechaniczne / Mechanical data

Rodzaj ochrony
Degree of protection IP20 / UL open type

Ciężar netto
Net weight 3,9 kg (8,60 lb)

Szerokość
Width 50 mm (1,97 in)

Wysokość
Height 455 mm (17,91 in)

Głębokość
Depth 272 mm (10,71 in)

Warunki otoczenia / Ambient conditions

Klasa klimatyczna zgodnie z EN60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3

Obroszenie i oblodzenie
wykluczone. Niska temperatura
powietrza 0 °C.
Condensation and icing excluded. Low air
temperature 0 °C (32 °F).

Temperatura otoczenia / Ambient temperature

Praca
Operation 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Transport
Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Przechowywanie
Storage -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Względna wilgotność powietrza / Relative humidity

Praca
Operation 5 ... 95 %

Przechowywanie
Storage 5 ... 95 %

Transport
Transport 5 ... 95 %

Aprobaty / Approvals

Poświadczenie zgodności
Certificate of suitability

CE, cULus
CE, cULus