

Electrical connection

Kabel	TPE błękit turecki, 20.00 m, wersja nadająca się do łańcuchów kablowych
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	24 AWG
Przewód, cykle zginania min.	1 mln
Przyłącze 1	M12x1-Wtyczka, kątowny, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2	RJ45-Wtyczka, prosty, 4-stykowe
Średnica przewodu D	6.10 mm ±0.13 mm
System	powlekane natryskowo/ powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze Ub	60 VDC / 50 VAC
Napięcie znamionowe AC maks.	300 V
Napięcie znamionowe DC maks.	300 V
Oporność przewodu	≤ 26.0 Ohm/1000 ft
Pojemność robocza	13.5 pF/ft
Prąd znamionowy (40°C)	1.0 A
Rezystancja sprzężenia maks.	100 Ohm ±15 Ohm
Struktura przewodu	2x2 skręcane parami

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68/IP20
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-40...105 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	CE EAC
Zastosowanie	Ethernet


Material

Materiał korpusu	TPU/PVC
Materiał nakrętki	Mosiądz niklowany
Materiał osłony przewodu	TPE
Materiał styku	Mosiądz/PhBz, powlekane złotem
Materiał styku nośnika	PUR/PA 6.6

Mechanical data

Długość przewodu L	20.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm / -
Ośłona przewodu, kolor	błękit turecki
Właściwości przewodu	wersja nadająca się do łańcuchów kablowych

Connector view



I



II

Wiring Diagram

