



4MT5  
(CJ/V CABLE ASSEMBLY)



## Electrical connection

Kabel	PUR czarny, 5.00 m
Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	5
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.14 mm <sup>2</sup>
Przylącze	M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Średnica przewodu D	3.10 mm ±0.10 mm
System	powlekane natryskowo

## Electrical data

Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
---------------------	-------------------

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...80 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-25...80 °C

## General data

Dopuszczenie / zgodność	cULus EAC
-------------------------	--------------

## Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR

## Mechanical data

Długość przewodu L	5.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Ośłona przewodu, kolor	czarny

## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector view



PIN 1: brown  
PIN 3: blue  
PIN 4: black

## Wiring Diagram

