

## EAC

### Electrical connection

Kabel	PVC czarny, 2.00 m
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	3
Liczba żył	2
Przekrój przewodu	0.50 mm <sup>2</sup>
Przylącze	M12x1-Male, straight, 3-pole, A-coded
Średnica przewodu D	5.10 mm ±0.20 mm
System	powlekane natryskowo

### Electrical data

Napięcie robocze U <sub>b</sub>	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...70 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-30...70 °C

### General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

### Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PUR

### Mechanical data

Długość przewodu L	2.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Oslona przewodu, kolor	czarny


### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Przewody przyłączeniowe ze złączem  
BCC M413-0000-2A-064-VX0250-020  
Kod artykułu: BCC0F8A

**BALLUFF**

### Connector view



PIN 1: brown  
PIN 3: blue

### Wiring Diagram

