

1) Zacisk oznaczeniowy biały



Electrical connection

Kabel	PUR czarny, 3.00 m
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	15 x D
Kąt gięcia min., stałe ułożenie	5 x D
Konfiguracja wtyczek	kątowa
Liczba pinów	5
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.34 mm ²
Przyłącze	M12x1-Female, angled, 5-pole, A-coded
Średnica przewodu D	4.90 mm ±0.15 mm
System	powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-25...120 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-40...120 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR


Mechanical data

Długość przewodu L	3.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Ośłona przewodu, kolor	czarny

Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.
 Bez zawartości fluorowców
 niezawierające silikonu
 Odporność na płomień wg IEC 60332-1

Connector view



PIN 1: brown
PIN 3: blue
PIN 4: black

Wiring Diagram

