

Electrical connection

Liczba pinów	5
Przyłącze	M12x1-Male, straight, 5-pole, A-coded
Przyłącze 1 wersja	prosty
Średnica przewodu (druga osłona)	4...5 mm
Średnica przewodu D	2.1...3 mm
System	prefabrykowany

Electrical data

Napięcie robocze U_b	125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	cURus EAC
-------------------------	--------------

Material

Materiał korpusu	PA
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA

Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Przekrój przyłącza	0.14...0.75 mm ²
Rodzaj mocowania przewodu	Zaciski śrubowe

Remarks


Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Załączone 2 pierścienie uszczelniające na każde 2 przyłącza przewodów

Złącze wtykowe do konfekcji
BCC M435-0000-2A-000-A1X575-000
Kod artykułu: BCC09JW

BALLUFF

Connector view



PIN 1-5 usable