

EAC

Electrical connection

Kabel	PVC czarny, 5.00 m
Kąt gięcia min., elastyczne ułożenie	10 x D
Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	3
Liczba żył	2
Przekrój przewodu	0.50 mm ²
Przylącze	M12x1-Male, straight, 3-pole, A-coded
Średnica przewodu D	5.10 mm ±0.20 mm
System	powlekane natryskowo

Electrical data

Napięcie robocze U _b	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...70 °C
Temperatura przewodu, ułożony na stałe	-30...70 °C

General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PUR

Mechanical data

Długość przewodu L	5.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Oslona przewodu, kolor	czarny


Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Przewody przyłączeniowe ze złączem
BCC M413-0000-2A-064-VX0250-050
Kod artykułu: BCC0F8C

BALLUFF

Connector view



PIN 1: brown
PIN 3: blue

Wiring Diagram

