

## EAC

### Electrical connection

Liczba pinów	4
Przyłącze	M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Przyłącze 1 wersja	prosty
Średnica przewodu D	4...6 mm
System	prefabrykowany

### Electrical data

Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

### General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

### Material

Materiał korpusu	PA
Materiał nakrętki	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA

### Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Przekrój przyłącza	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj mocowania przewodu	Zaciski sprężynowe


### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Złącze wtykowe do konfekcji  
BCC M434-0000-2A-000-45X450-000  
Kod artykułu: BCC0F9M

# BALLUFF

## Connector view



PIN 1-4 usable