

## EAC

### Electrical connection

Liczba pinów	3
Przylącze	M8x1-Male, straight, 3-pole, A-coded
Przylącze 1 wersja	prosty
Średnica przewodu (druga osłona)	3.5...5 mm
Średnica przewodu D	2.2...3.5 mm
System	prefabrykowany

### Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...85 °C

### General data

Dopuszczenie / zgodność	EAC
-------------------------	-----

### Typowy odchył

C027: C027Przy średnicy przewodów 2,2 do 3,5 mm użyć szarej śruby dociskowej. Przy średnicy przewodów 3,5 do 5,0 mm użyć czarnej śruby dociskowej.

### Material

Materiał korpusu	PBT
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA

### Mechanical data

Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Przekrój przylącza	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>
Rodzaj mocowania przewodu	Zaciski śrubowe


### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Złącze wtykowe do konfekcji  
BCC M333-0000-20-000-31X350-000-C027  
Kod artykułu: BCC0E7N

**BALLUFF**

Connector view



PIN 1-3 usable