



Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania LED

Electrical connection

Przylączce M12x1 plug, 4-pin, A-coded
 Zabezpieczenie przed zamianą biegunów tak
 Zabezpieczenie przed zwarciami tak

Electrical data

Cykle obciążenia 100 mln
 Cykle przełączania min. 100 mln
 Częstotliwość przełączania 200 Hz
 Maks. pobór prądu 50 mA
 Napięcie robocze U_b 18...36 VDC
 Prąd wyjściowy maks. 500 mA
 Stopień ochrony III

Environmental conditions

Emisja zakłóceń EN 61326-2-3:2013
 EN 60068-2-27 szok 30 g, 11 ms
 EN 60068-2-6 wibracja 30 g, 10...2000 Hz
 Kompensacja temperatury -25...85 °C
 Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2:2005
 Stopień ochrony IP67
 Temperatura czynnika -40...125 °C
 Temperatura otoczenia -40...85 °C
 Temperatura składowania -40...85 °C
 Współczynnik temperatury typ. $\pm 0.3\%$ FSO/10K

Functional safety

MTTF (40 °C) 368 a

General data

Dopuszczenie / zgodność CE
 cULus
 WEEE
 Panel obsługi 2 przyciski
 możliwość obrotu o 320°
 4-cyfry, 7-segmentowy
 wyświetlacz, czerwony

Material

Materiał obudowy Stal nierdzewna (1.4301)
 PA 6.6
 Materiał obudowy wtyczki Stal nierdzewna (1.4307)
 Materiał ogniw pomiarowych Stal nierdzewna (1.4435)
 Materiał pierścienia uszczelniającego FKM
 Materiał złącza Stal nierdzewna (1.4404)

Mechanical data

Maks. moment dokręcania 10 Nm
 Masa 300.00 g
 Złącze procesowe G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem

Output/Interface

Wyjście analogowe Analogowy, natężenie 4...20 mA
 Wyjście przełącznikowe PNP styk zwrotny/styk rozwierny (NO/NC)

Range/Distance

Ciśnienie rozrywające	1000.00 bar
Częstotliwość próbkowania	1 ms
Dokładność	±0.5 % FSO BFSL
Maks. stabilność długookresowa	0.3 % FSO/rok
Powtarzalność	≤ ± 0.2 % FSO
Przekroczone ciśnienie	600 bar
Rozdzielczość	≤ 12 bitów
Zakres pomiarowy	0...400 bar

Remarks

odporny na działanie próżni
 Dopuszczalne obciążenie wtórne na wyjściu analogowym $R_{max} = 330 \text{ Ohm}$
 Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d
 Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

Connector view



Wiring Diagram

