

## Display/Operation

Wskaźnik funkcji przełączania LED

## Electrical connection

Przylączce M12x1 plug, 4-pin, A-coded  
 Zabezpieczenie przed zamianą biegunów tak  
 Zabezpieczenie przed zwarciami tak

## Electrical data

Cykle obciążenia 100 mln  
 Cykle przełączania min. 100 mln  
 Częstotliwość przełączania 200 Hz  
 Maks. pobór prądu 50 mA  
 Napięcie robocze  $U_b$  18...36 VDC  
 Prąd wyjściowy maks. 500 mA  
 Stopień ochrony III

## Environmental conditions

Emisja zakłóceń EN 61326-2-3:2013  
 EN 60068-2-27 szok 30 g, 11 ms  
 EN 60068-2-6 wibracja 30 g, 10...2000 Hz  
 Kompensacja temperatury -25...85 °C  
 Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2:2005  
 Stopień ochrony IP67  
 Temperatura czynnika -40...125 °C  
 Temperatura otoczenia -40...85 °C  
 Temperatura składowania -40...85 °C  
 Współczynnik temperatury typ.  $\pm 0.3\%$  FSO/10K

## Functional safety

MTTF (40 °C) 368 a

## General data

Dopuszczenie / zgodność CE  
 cULus  
 WEEE  
 Panel obsługi 2 przyciski  
 możliwość obrotu o 320°  
 4-cyfry, 7-segmentowy  
 wyświetlacz, czerwony

## Material

Materiał obudowy Stal nierdzewna (1.4301)  
 PA 6.6  
 Materiał obudowy wtyczki Stal nierdzewna (1.4307)  
 Materiał ogniw pomiarowych Stal nierdzewna (1.4435)  
 Materiał pierścienia uszczelniającego FKM  
 Materiał złącza Stal nierdzewna (1.4404)

## Mechanical data

Maks. moment dokręcania 10 Nm  
 Masa 300.00 g  
 Złącze procesowe G 1/2" (DIN 3852) równo z czołem

## Output/Interface

Wyjście przełącznikowe 2x NPN styk zwierny/styk  
 rozwierny (NO/NC)

## Range/Distance

Ciśnienie rozrywające 750.00 bar

Czujniki ciśnienia  
BSP B250-IV003-D01A0B-S4  
Kod artykułu: BSP0075

# BALLUFF

Częstotliwość próbkowania	1 ms
Dokładność	$\pm 0.5\%$ FSO BFSL
Maks. stabilność długookresowa	0.3 % FSO/rok
Powtarzalność	$\leq \pm 0.2\%$ FSO
Przekroczone ciśnienie	400 bar
Rozdzielczość	$\leq 12$ bitów
Zakres pomiarowy	0...250 bar


## Remarks

odporny na działanie próżni

Dalsze informacje dot. MTTF lub B10d patrz Certyfikat MTTF / B10d

Podawanie wartości MTTF- / B10d nie stanowi wiążącego zapewnienia o właściwościach i/lub żywotności produktu; są to jedynie wartości ustalone doświadczalnie, bez charakteru zobowiązującego. Na podstawie tych wartości nie przedłuża się również okresu przedawnienia roszczeń z tytułu wad ani nie wpływa to na ten okres w jakiegokolwiek innej formie.

## Connector view



## Wiring Diagram

