

## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE cURus WEEE
-------------------------	---------------------

## Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	5
Liczba żył	5
Przekrój przewodu	0.50 mm <sup>2</sup>
Przewód	PUR czarny, 10 m
Przylącze	M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, C-kodowany
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	5.70 mm ±0.20 mm

## Electrical data

Napięcie robocze Ub	240 VDC / 240 VAC
---------------------	-------------------

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-25...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...70 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-25...70 °C

## Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Mosiądz niklowane
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	TPU


## Mechanical data

Długość przewodu L	10.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.6 Nm
Oslona przewodu, kolor	czarny

## Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector Drawings



- PIN 1: niebieski
- PIN 2: czarny
- PIN 3: zielony/żółty
- PIN 4: brązowy
- PIN 5: biały

## Wiring Diagrams

