

## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

## Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	LED żółta
----------------------	-----------

## Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	kątowa
Liczba pinów	3
Liczba żył	3
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	0.50 mm <sup>2</sup>
Przewód	PVC szary, 5 m
Przyłącze	B, Ind.-0°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 3-stykowe
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	5.00 mm ±0.20 mm

## Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	24 VDC / 24 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Tłumik	Dioda tłumiąca

## Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...105 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-40...105 °C

## Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PBT
Materiał śrub ustalających	Stal

Przewody przyłączeniowe ze złączem  
**BCC VB43-0000-10-055-VX8350-050**  
Kod artykułu: BCC0406

# BALLUFF

## Mechanical data

Długość przewodu L 5.00 m

Moment dokręcania wtyczki

0.5 Nm

Ochrona przewodu, kolor

szary


## Remarks

Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2

\* wersja B, standard przemysłowy

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector Drawings



PIN 1: brązowy

PIN 2: niebieski

PIN PE: zielony/żółty

## Wiring Diagrams

