



### Basic features

Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Urządzenie wzorcowe	BFB 75K-001-..
Wersja	M2, standard
Zastosowanie	Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40...60 °C
Temperatura otoczenia strefa przyłącza	odpowiednio do urządzenia światłowodowego

### Material

Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał płaszcz	PE
Ochrona powierzchni	niklowane
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów	Pojedynczy światłowod
Typ materiału światłowodu	PMMA

### Mechanical data

Aktywna powierzchnia, światłowody	Ø 0.5 mm
Długość przewodu L	1 m
Maks. obciążenie rozciągające przy 20°C	6 N (maks. 3s)
Min. długość B bez zginania	20.00 mm
Przewód, min. kąt zginania	15 mm
Przyłącze	Ø 2.2 mm
Rodzaj przyłącza	Tuleja adaptera, 1.00 m, PE
Szczegóły instalacji	Nakrętka M2
Wymiary	Ø 2 x 12 mm
Średnica przewodu D	1.00 mm
Światłowod, budowa	Pojedyncze włókno w płaszczu z tworzywa sztucznego

### Range/Distance

Rzeczywisty odstęp połączeń Sr	140 mm
Zasięg	140 mm
Znamionowy zakres działania Sn	140 mm

### Remarks

Narzędzie tnące jest zawarty w komplecie, inne akcesoria zamawiać oddzielnie.

Docięcie przewodu na długość: użyć odpowiedniego narzędzia tnącego. Przecięcie odbywa się jednym pociągnięciem, pionowo do osi przewodu. Stan przecięcia może mieć wpływ na odległość przełączania.

Przewód przewodzący światło układać tak, aby nie działały żadne nadmierne siły rozciągające, ściskające i skręcające. Nie przekraczać minimalnie dopuszczalnych promieni zagięcia. Montaż może wpływać na odległość przełączania.

W komplecie są zawarte po 1 światłowodzie do nadajnika i odbiornika.

## Opto Symbols

