

### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

### Display/Operation

Wskaźnik zadziałania	LED żółta
----------------------	-----------

### Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	kątowa
Liczba pinów	4
Liczba żył	3
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	0.50 mm <sup>2</sup>
Przewód	PVC szary, 10 m
Przyłącze	Wtyczka zaworowa A, DIN-0°/ 180°, kątowa, 4-styk.
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	5.00 mm ±0.20 mm

### Electrical data

Napięcie robocze $U_b$	24 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	6.0 A
Tłumik	Dioda tłumiąca Dioda ruchu swobodnego

### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-5...105 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-40...105 °C

### Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał osłony przewodu	PVC
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PA 6.6
Materiał śrub ustalających	Stal

Przewody przyłączeniowe ze złączem  
**BCC VA04-0000-10-144-VX8350-100**  
Kod artykułu: BCC0HH9

# BALLUFF

## Mechanical data

Długość przewodu L 10.00 m

Moment dokręcania wtyczki

0.5 Nm

Ochrona przewodu, kolor

szary


## Remarks

Odporność na płomienie wg IEC 60332-1-2

\* wersja A wg EN 175301-803

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

## Connector Drawings



PIN 1: brązowy

PIN 2: niebieski

PIN PE: zielony/żółty

## Wiring Diagrams

