



### Basic features

<b>Cechy dodatkowe</b>	Odporne na odpryski spawalnicze
<b>Wersja</b>	Mocowanie Prox
<b>Zakres dostawy</b>	Uchwyt zaciskowy (1x) Nakrętka DIN 1763-M16x1 (2x)
<b>Zasada działania</b>	Uchwyt zaciskowy
<b>Zastosowanie</b>	Montaż
<b>Zastosowanie</b>	do czujników Ø12 mm do czujników M12 od długości mocowania 36 mm

### Material

<b>Materiał</b>	Stal
<b>Materiał obudowy</b>	Stal, z powłoką PTFE
<b>Materiał obudowy, ochrona powierzchni</b>	z powłoką PTFE
<b>Ochrona powierzchni</b>	z powłoką PTFE

### Mechanical data

<b>Moment dociągający</b>	20 nm
<b>Montaż</b>	montaż równo z płaszczyzną aktywną
<b>Szczegóły instalacji</b>	Śruby, zaciski
<b>Wielkość</b>	M12x1
<b>Wymiary</b>	Ø 22 x 37 mm

### Remarks

Łącznik zbliżeniowy wsuwany jest do stałego ogranicznika w uchwyt zaciskowy i mocowany za pomocą śruby dociskowej.  
 Stały ogranicznik może zmienić odległość przełączania czujnika zbliżeniowego.  
 Uchwyt nadaje się do zastosowania w strefach spawania.  
 Nie nadaje się do czujników w obudowie z tworzywa sztucznego.