

Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE Ecolab WEEE
-------------------------	----------------------

Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	5
Liczba żył	5
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	1.5 mm ²
Przewód	TPE-V szary, 20 m
Przyłącze	7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	9.20 mm ±0.3 mm

Electrical data

Maks. napięcie znamionowe AC	600 V
Napięcie robocze Ub	300 VDC / 300 VAC
Napięcie znamionowe DC maks.	600 V
Prąd znamionowy (40°C)	9.0 A

Remarks

Wolne od halogenu wg DIN VDE 0472 część 815
 Wolne od halogenu wg IEC 60754-1
 bez substancji utrudniających nakładanie powłok lakierniczych
 Stopień ochrony wg IEC 60529 lub ISO 20653, tylko w stanie skróconym z odpowiednim elementem współpracującym.

Environmental conditions

Stopień ochrony	IP69K
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	-25...105 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-50...105 °C


Material

Materiał korpusu	PP
Materiał nakrętki	Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał osłony przewodu	TPE-V
Materiał styku	Mosiądz
Materiał styku nośnika	PP

Mechanical data

Długość przewodu L	20.00 m
Moment dokręcania wtyczki	1.5 Nm
Ochrona przewodu, kolor	szary

Connector Drawings



- PIN 1: czarny
- PIN 2: niebieski
- PIN 3: zielony/żółty
- PIN 4: brązowy
- PIN 5: biały

Wiring Diagrams

