



Basic features

Norma podstawowa	IEC 60947-5-2
Urządzenie wzorcowe	BOS 72K-..
Wersja	Gwint UNF, przyłącze 90°

Environmental conditions

Temperatura otoczenia	-45...275 °C
Temperatura otoczenia strefa przyłącza	odpowiednio do urządzenia światłowodowego

Material

Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał płaszcz	Stal nierdzewna
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów	Jednorodna wiązka
Typ materiału światłowodu	Szkło

Mechanical data

Aktywna powierzchnia, światłowody	Wiązka Ø 1.6 mm
Długość przewodu L	0.9 m
Maks. obciążenie rozciągające przy 20°C	67 N
Przewód, min. kąt zginania	25 mm
Przyłącze	Ø 2.2 mm
Rodzaj przyłącza	Tuleja adaptera, 0.90 m, Stal nierdzewna
Szczegóły instalacji	Nakrętka 5/16"-24UNF
Światłowód, budowa	Wiązka włókien w skrętce metalowej

Range/Distance

Rzeczywisty odstęp połączeń Sr	600 mm
Zasięg	600 mm
Znamionowy zakres działania Sn	600 mm

Remarks

Dla kompletnej pary muszą być zamówione dwa BFO.

Opto Symbols

