

#### Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
-------------------------	------------

#### Electrical connection

Konfiguracja wtyczek	prosta
Liczba pinów	3
Liczba żył	2
Min. kąt gięcia, elastyczne ułożenie	10 x D
Min. kąt gięcia, ułożenie na stałe	5 x D
Przekrój przewodu	0.34 mm <sup>2</sup>
Przewód	PUR Ekranowany czarny, 30 m
Przylącze	M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
System	powlekane natryskowo
Średnica przewodu D	4.50 mm ±0.20 mm

#### Electrical data

Napięcie robocze Ub	36 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	3.0 A

#### Remarks

Stopień ochrony wg IEC 60529, tylko w stanie skręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

#### Environmental conditions

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie	5...70 °C
Temperatura przewodu, stałe ułożenie	-40...70 °C


#### Material

Materiał korpusu	PUR
Materiał nakrętki	Mosiądz
Materiał osłony przewodu	PUR
Materiał osłony przewodu, uwagi	Ekranowany
Materiał styku	Brąz
Materiał styku nośnika	PUR

#### Mechanical data

Długość przewodu L	30.00 m
Moment dokręcania wtyczki	0.4 Nm
Ochrona przewodu, kolor	czarny

## Connector Drawings



PIN 1: brązowy

PIN 3: niebieski

PIN 4: ekran