


E40236



Adapter wkręcany

ADAPT SI/M12X1/VA



1 O-ring

Aplikacja

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
| Media | ciecze i gazy |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |

Testy / dopuszczenia

| | |
|--|--|
| Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe EAC | Adapter jest przeznaczony do wykorzystania w urządzeniach, maszynach i instalacjach, które nie podlegają kategoriom zasady technicznej TR CU 032/2013. |
|--|--|

Dane mechaniczne

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Waga [g] | 56,4 |
| Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
| Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M12 x 1 |
| Głębokość wsunięcia [mm] | 13,5; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN) |

Aksesoria

| | |
|----------------------|----------------|
| Dostarczane elementy | O-ring: 1, FKM |
|----------------------|----------------|

Uwagi

| | |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|