


# E12494



## Przewód z gniazdem

ADOGD040ZDS00,5H04



### Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Wykonanie	Przewód zasilający, Kodowanie T

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	12

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85
Ochrona	IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g]	84,8
Wymiary [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiał	PP
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PUR, czarny, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Połączenie elektryczne - Gniazdo


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane

# E12494




## Przewód z gniazdem

ADOGD040ZDS00,5H04



### Podłączenie



Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały